

Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc



Voorbeeldafbeelding

Toepassingsgebied

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek
- Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Zonder gereedschap monteerbaar

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel

- Scheiding van subsystemen
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Aansluitkabel met led-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

- Tussenbodem met aansluitklem
- Sparingkoker
- Mantelbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.

116.098.00.1