


Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 8 cm



Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 8 cm
- Voor directe geurafzuiging uit wc-keramiek
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh Stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Geberit bedieningsplaten Sigma01
- Voor Geberit bedieningsplaten Sigma10
- Voor Geberit bedieningsplaten Sigma20
- Voor Geberit bedieningsplaten Sigma21
- Voor Geberit bedieningsplaten Sigma30
- Voor Geberit bedieningsplaten Sigma50

Eigenschappen

- Frontbediening
- Geurafzuiging met filtering in het inbouwreservoir geïntegreerd
- Afzuigenheid zonder gereedschap monteerbaar

Leveringsomvang

- Montageframe met draaimechanisme
- Beschermplaat
- Afzuigenheid met radiaalventilator
- Keramische honingraatfilter

Extra te bestellen

- Voedingsapparaat 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomtoevoerkabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos

- Met Geberit Home app compatibel
- Luchtzuivering met gebruikersdetectie activeerbaar
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor de geurneutralisering zonder gereedschap uitwisselbaar
- Activering van het oriëntatielicht met helderheidssensor
- Geberit DuoFresh Stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	III
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen	7 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W

- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor mantelbuis
- lade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	
115.052.BZ.2	Antracietgrijs RAL 7016	Nieuw
115.052.21.2	Glansverchromd	Nieuw